

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000092
Radgröße (gültig)	VF 500 / 50 R 17
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,85
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10000073
Index, PR	156 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Abrollumfang [mm]	2.880
Profiltiefe [mm]	16,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610334
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade