30.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000097
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	152 A2 / 149 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53

Hinweise und Merkmale

- Der BK-Loader 53 ist ein Reifen für den industriellen und harten Transporteinsatz auf Radladern besonders im Recycling.
- Seine extreme Profiltiefe und an den Einsatz angepasste Gummimischung sorgen für eine langsame Laufflächenabnutzung z.B. auf Betonplatten und Beständigkeit gegen Schnitt- und Stichverletzungen.
- Sein speziell konzipierter Aramidgürtel schützt den Reifen zuverlässig vor Verletzungen.
- Das besondere Profildesign bietet eine sehr gute Seitenstabilität unter schwierigen Bedingungen.
- Außerdem verfügt der Reifen dank dieses Profils über ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und guten Grip auf trockenem und feuchtem Untergrund.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

30.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10000097
EAN	8903094069705
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	152 A2 / 149 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,70
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14, 13SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.017
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	12x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,75	
149 A4	3250	20		3,75	
			Loader dozer		
			Transport		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.