

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10000104      |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 70 R 28 |
| Index, PR            | 125 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Alliance      |
| Profil               | Agri Star II  |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                      | 10000104      |
| EAN                                | 8903635049562 |
| Reifengröße (gültig)               | 360 / 70 R 28 |
| Index, PR                          | 125 D         |
| TL/TT                              | TL            |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | Agri Star II  |
| TRA Code                           | R1-W          |
| Karkasseneigenschaften             | Stubble Guard |
| Antistatisch                       | Nein          |
| Reifenfarbe                        | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 65,40         |
| Empfohlene Felgengröße             | W11           |
| Zulässige Felgengröße              | W10, W12      |
| Luftdruck maximal [bar]            | 1,60          |
| Reifenbreite [mm]                  | 357           |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.251         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 570,00        |
| Speed Radius Index (SRI)           | 600           |
| Abrollumfang [mm]                  | 3.716         |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 940           |
| Profiltiefe [mm]                   | 42,0          |
| Stollenanzahl                      | 22x2          |
| Zeitraum Garantie                  | 7 Jahre       |
| E-Ready                            | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 125 D | 1650               | 65                     |              | 1,60            |              |