

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000143
Radgröße (gültig)	520 / 85 R 42
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Felgenreöße (gültig)	DW 18 L x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.600
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	403,71
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726433
Index, PR	168 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	516
Profilbreite [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.851
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	545,85
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123053
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.060
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade