

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000188
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 16
Index, PR	116 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 855 in dieser Dimension und mit diesem Load Index ist ein Radialreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich für die Bodenbearbeitung und für Transportfahrten auf dem Feld und auf der Straße.
- Seine sehr guten Selbstreinigungseigenschaften verhindern ein Verschmutzen der Fahrbahn beim Wechsel vom Feld- zum Straßeneinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000188
EAN	8903094069965
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 16
Alternativgröße 1	7.50R16
Index, PR	116 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,20
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6, 6LB, 5.50F
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	806
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	350
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.353
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A8	1250	40	Free Rolling	2,40	