

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000242
Radgröße (gültig)	650 / 85 R 38
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	447,05
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228805
Index, PR	173 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	680
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	942
Abrollumfang [mm]	6.201
Profiltiefe [mm]	61,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	933,23
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123047
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade