

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000258
Radgröße (gültig)	620 / 70 R 42
Marke	Alliance
Profil	360
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.770
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	440,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226831
Index, PR	173 A8 / 170 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,70
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	887
Abrollumfang [mm]	5.795
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	24x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123089
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.770
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade