

## FELGEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Felgen         |
| Artikelnummer        | 10000369       |
| Felgenreöße (gültig) | 11.75 x 22.5 H |
| Anschluss Felge      | 10/281/335     |
| Bolzenlochausführung | B33            |
| Felgenfarbe          | Silber         |
| Marke                | Covex          |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 41,28                         |
| Hump                            | H                             |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 11                            |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| Belüftungslöcher                | Ja           |
| Felgenzentrierung               | BMZ          |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | M22 DS 36    |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26           |
| Ansenkung                       | Kugel        |
| Kugelansenkung [mm]             | R18          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Ja           |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.20.1      |
| Ventillänge [mm]                | 41           |
| Ventilwinkel [°]                | gerade       |
| Geeignet für RDA                | Nein         |
| Ventilkappe Material            | Stahl        |