

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000480
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 24
Index, PR	137 D / 134 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000480
EAN	3286341343410
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 24
Index, PR	137 D / 134 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,65
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW11, W11, DW12, W12, W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	399
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.261
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	583
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.776
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	173
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 D	2300	65		2,40	
134 E	2120	70		2,40	