

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000483 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 140 D / 137 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10000483 |
| EAN | 3286341339314 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 140 D / 137 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 97,12 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW14L W14L W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 476 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.246 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 573 |
| Speed Radius Index (SRI) | 600 |
| Abrollumfang [mm] | 3.736 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 203 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 D | 2500 | 65 | | 2,40 | |
| 137 E | 2300 | 70 | | 2,40 | |