

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000491
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Index, PR	129 D / 126 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000491
EAN	3286341698114
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Index, PR	129 D / 126 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,23
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW10, W10, W11
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	323
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.761
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	122
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 D	1850	65		2,40	
126 E	1700	70		2,40	