

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000492
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 28
Index, PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000492
EAN	3286341688818
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 28
Index, PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,28
Empfohlene Felgengröße	DW12
Zulässige Felgengröße	DW11, W11, W12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	350
Profilbreite [mm]	350
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.298
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.889
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	145
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 D	2060	65		2,40	
130 E	1900	70		2,40	