

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000494
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	139 D / 136 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000494
EAN	3286341340419
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	139 D / 136 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,98
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW11, W11, DW12, W12, W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	401
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.361
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	627
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.077
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	189
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 D	2430	65		2,40	
136 E	2240	70		2,40	