

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000533
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000533
EAN	3286341339819
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	266,85
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	647
Profilbreite [mm]	647
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.813
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	831
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.413
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	559
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		2,40	
159 E	4375	70		2,40	