

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000534
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000534
EAN	3286341975611
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	295,63
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	678
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.953
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	883
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.885
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	680
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	
166 E	5300	70		2,40	