

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000546
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 55 R 30 NRO
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000546
EAN	3286341047011
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 55 R 30 NRO
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	204,35
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	718
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.544
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.571
Profiltiefe [mm]	55,5
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	503
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		1,60	
161 E	4625	70		1,60	