

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000551
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34 NRO
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000551
EAN	3286341046618
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34 NRO
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,55
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	658
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.702
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.131
Profiltiefe [mm]	58,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	555
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		1,60	
164 E	5000	70		1,60	