

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000559
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 65 R 32 CFO
Index, PR	178 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000559
EAN	3286340854719
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 65 R 32 CFO
Index, PR	178 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	307,35
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	776
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.836
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	804
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.489
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	851
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		2,40	