

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000560
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 32 CFO
Index, PR	182 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000560
EAN	3286340776417
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 32 CFO
Index, PR	182 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	338,49
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	774
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.933
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	846
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.780
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	912
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A8	8500	40		2,40	