

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000562
Reifengröße (gültig)	IF 900 / 60 R 32 CFO
Index, PR	182 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000562
EAN	3286340854917
Reifengröße (gültig)	IF 900 / 60 R 32 CFO
Index, PR	182 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	336,06
Empfohlene Felgengröße	DW30B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	850
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.894
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	829
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.659
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.013
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A8	8500	40		2,40	