

FELGEN

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Warengruppe                     | Felgen     |
| Artikelnummer                   | 10000606   |
| Felgengröße (gültig)            | 8.0 - 20   |
| Anschluss Felge                 | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung            | B3         |
| Einpresstiefe [mm]              | +120       |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 134        |
| Felgenfarbe                     | Schwarz    |
| Marke                           | Jamak      |



Technische Informationen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.025          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.850          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]     | 7.035          |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 5              |
| Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]     | 6.030          |
| Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h] | 10             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 51,70         |
| Hump                                | kein Hump     |
| Ein-/mehrteilig                     | mehrteilig    |
| Anzahl mehrteilig                   | 3-teilig      |
| Felgenmaterial                      | Stahl         |
| RAL                                 | RAL9005       |
| Hohlraumversiegelt                  | Nein          |
| Felgenausführung Industrie          | Standard      |
| Schüsselstärke [mm]                 | 14            |
| Knurling                            | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig            | Ja            |
| Anzahl Zusatzlöcher                 | 2             |
| Zusatzlochkreisdurchmesser [mm]     | 350           |
| Bolzenlochausführung für Zusatzloch | 9.5           |
| Belüftungslöcher                    | Nein          |
| Felgenzentrierung                   | BZ            |
| Bolzenlochanzahl                    | 10            |
| Bolzenlochausführung EUWA           | B22 DS 36     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]          | 27            |
| Ansenkung                           | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]                 | R18           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]           | 281           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]     | 335           |
| Ventilsitz                          | ILV           |
| Ventillochdurchmesser [mm]          | 16x102        |
| Vormontiertes Ventil                | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil             | Nein          |