

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10000686         |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 45 - 26.5  |
| Index, PR            | 168 A8, 20PR     |
| TL/TT                | TT               |
| Marke                | Alliance         |
| Profil               | Forestar 643 III |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 643 III ist ein Forstreifen für Holztransporter, Holzerntefahrzeuge und -anhänger.
- Sein spezielles Profil lässt sich hervorragend mit Ketten kombinieren.
- Aber auch ohne Ketten bietet dieser Reifen einen sehr guten Grip auch unter schwierigen Bedingungen beim Waldeinsatz.
- Aufgrund seiner hervorragenden Stabilität, seiner guten Selbstreinigungseigenschaften und der robusten Konstruktion ist der Reifen für den Forsteinsatz bestens geeignet.

## Technische Informationen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                      | 10000686         |
| EAN                                | 8903635022916    |
| Reifengröße (gültig)               | 710 / 45 - 26.5  |
| Index, PR                          | 168 A8, 20PR     |
| TL/TT                              | TT               |
| Marke                              | Alliance         |
| Profil                             | Forestar 643 III |
| TRA Code                           | LS-2             |
| Antistatisch                       | Nein             |
| Reifenfarbe                        | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 229,20           |
| Empfohlene Felgenreöße             | AG24.00          |
| Luftdruck maximal [bar]            | 5,00             |
| Reifenbreite [mm]                  | 695              |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.340            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 623              |
| Speed Radius Index (SRI)           | 650              |
| Abrollumfang [mm]                  | 4.126            |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 1.665,2          |
| Profiltiefe [mm]                   | 38,0             |
| Stollenanzahl                      | 17x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 425              |
| E-Ready                            | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A8 | 5600               | 40                     |              | 5,00            |              |