

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000692
Radgröße (gültig)	400 / 60 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgengröße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-75
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712505
Index, PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,30
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.233
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000383
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade