

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 10000782               |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 - 10              |
| Index, PR            | 14 PR                  |
| TL/TT                | TT                     |
| SET                  | Schlauch + Wulstband   |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | Power Trax HD Forklift |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD Forklift ist ein Premium-Reifen, konzipiert für Gabelstapler in industriellen Anwendungen.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reiß- und Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Betonflächen geeignet.
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert besten Schutz im Bereich des Felgenhornes.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 10000782               |
| EAN                          | 8903094032242          |
| Reifengröße (gültig)         | 6.50 - 10              |
| Index, PR                    | 14 PR                  |
| TL/TT                        | TT                     |
| SET                          | Schlauch + Wulstband   |
| Ventilbezeichnung            | JS 2                   |
| Ventilposition               | seitlich               |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Power Trax HD Forklift |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 17,69                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 5.00F                  |
| Zulässige Felgengröße        | 5.50F                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 10,00                  |
| Reifenbreite [mm]            | 193                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 595                    |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 278                    |
| Abrollumfang [mm]            | 1.774                  |
| Profiltiefe [mm]             | 17,0                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       | 2340               | 25                     | Lastrad      | 10,00           |              |
|       | 1800               | 25                     | Lenkrad      | 10,00           |              |