

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000865
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000865
EAN	8903094069446
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,47
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	15.00, 17.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	544
Abrollumfang [mm]	3.625
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		6,00	