

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000886
Radgröße (gültig)	400 / 50 - 15
Marke	Deli
Profil	SG-818
Felgenreiße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,35
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19111144
Index, PR	109 A8 / 121 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Reifenbreite [mm]	383
Abrollumfang [mm]	2.300
Profiltiefe [mm]	17,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010326
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.400
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade