

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000899
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 38
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000899
EAN	8903635049555
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 38
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	352,40
Zulässige Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	823
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	924,00
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.070
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	5.006
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.115,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		1,60	