

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10000924       |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 70 R 38  |
| Index, PR            | 158 A8 / 155 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax Factor |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10000924       |
| EAN                          | 8903094071050  |
| Reifengröße (gültig)         | 580 / 70 R 38  |
| Index, PR                    | 158 A8 / 155 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax Factor |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 211,93         |
| Empfohlene Felgengröße       | W18L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW18L, DD18L   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 577            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.827          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 823            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 875            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.456          |
| Profiltiefe [mm]             | 57,0           |
| Stollenanzahl                | 22x2           |
| E-Ready                      | Ja             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A8 | 4250               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 155 D  | 3875               | 65                     |              | 1,60            |              |