

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000957
Reifengröße (gültig)	320 / 60 - 12
Index, PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000957
EAN	8903094067282
Reifengröße (gültig)	320 / 60 - 12
Index, PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19.87
Empfohlene Felgengröße	10.50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	328
Außendurchmesser Reifen [mm]	689
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	327
Abrollumfang [mm]	2.111
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40	Drive Wheel	4,00	
132 A8	2000	40	Free Rolling	4,00	