

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000966
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000966
EAN	8903094070725
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,93
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Profilbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.749
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	795
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.239
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		1,60	
150 D	3350	65		1,60	