

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000969
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 34
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000969
EAN	8059971027600
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 34
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,23
Empfohlene Felgenreöße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.670
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.960
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,00	
165 E	5150	70		2,00	