

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000974	
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38	
Index, PR	154 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agriflex 363 +	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance 363+ ist ein Pflegereifen mit VF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 40% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000974
EAN	8903635047636
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,00
Empfohlene Felgengröße	DW12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	721
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.788
Aufstandsfläche [cm²]	1.296
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	237,07
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	