

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000976
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000976
EAN	8903635046677
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Alternativgröße 1	14.9R24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,10
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567,1
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.752
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.028,7
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	180,15
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		5,00	
162 B	4750	50		5,00	