

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000995
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42
Index, PR	174 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000995
EAN	8059971028706
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42
Index, PR	174 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	282,00
Empfohlene Felgenreöße	DW23B
Zulässige Felgenreöße	DW20B, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	665
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	845
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.810
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		2,00	
171 E	6150	70		2,00	