

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001034	
Reifengröße (gültig)	710 / 55 - 34	
Index, PR	174 A2 / 167 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	T440	





Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg Twin Forestry T440 ist ein Forstreifen für den Einsatz auf Forsttraktoren
- Sein AS Profil mit Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung und eine hervorragende Traktion auf Lehm, Schlamm, Eis und Schnee
- Mit Querkanten versehene Stollen und verstärkte Reifenschultern ermöglichen einen effizienten Einsatz des Reifens mit Bändern



Technische Informationen

Artikelnummer	10001034
EAN	8059971026320
Reifengröße (gültig)	710 / 55 - 34
Index, PR	174 A2 / 167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	T440
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	301,82
Empfohlene Felgengröße	DW24A
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	775
Abrollumfang [mm]	4.950
Profiltiefe [mm]	51,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	377
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A2	6700	10		3,20	
167 A8	5450	40		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.