

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001233
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001233
EAN	8903094071135
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	174,73
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	611
Profilbreite [mm]	570
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.551
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	714
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.667
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Ja

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		2,40	
157 D	4125	65		2,40	