

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10001261       |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 70 R 26  |
| Index, PR            | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 600 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10001261       |
| EAN                          | 8903094073146  |
| Reifengröße (gültig)         | 750 / 70 R 26  |
| Index, PR                    | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 600 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 268,18         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW25B          |
| Zulässige Felgengröße        | DW24B          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80           |
| Reifenbreite [mm]            | 780            |
| Profilbreite [mm]            | 680            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.750          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 785            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.269          |
| Profiltiefe [mm]             | 47,0           |
| Stollenanzahl                | 21x2           |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300               | 40                     |              | 2,80            |              |
| 172 B  | 6300               | 50                     |              | 2,80            |              |