

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001488
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001488
EAN	8903635024972
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,80
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	626,2
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.113
Aufstandsfläche [cm ²]	1.327,5
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	249,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A3	6300	15		5,00	
165 A8	5150	40			