

FELGEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10001554 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -100 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 10.550 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 12.250 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 25 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 96,00 |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 13 |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |