

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001610
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 525



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 525 ist ein MPT-Radialreifen für Telehandler, Kompaktlader und Grader im agro-industriellen Einsatz.
- Seine All-Steel-Karkasse ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und höhere Geschwindigkeiten auf und abseits der Straße.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die starke Seitenwand sorgt für außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Die schnitt- und stichfeste Gummimischung schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001610
EAN	8903094072873
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 525
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR,All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,75
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 13SDC
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.260
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		6,00	
152 J	3550	100		6,00	