

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001689
Reifengröße (gültig)	850 / 50 R 30.5
Index, PR	182 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001689
EAN	8903094073191
Reifengröße (gültig)	850 / 50 R 30.5
Index, PR	182 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	256,55
Empfohlene Felgenreöße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	860
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.625
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.895
Profiltiefe [mm]	25,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 D	8500	65		4,00	