

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001690
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	174 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super



Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001690
EAN	8903094073221
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	174 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,89
Empfohlene Felgengröße	AG18.00
Zulässige Felgengröße	AG16.00, AG17.00, AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	582
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.326
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	594
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.058
Profiltiefe [mm]	24,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		6,00	