

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001858
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5
Index, PR	124 / 122 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DR76 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse der neuesten Generation für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Blockdesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen reduzierten Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen und optimiert die Runderneuerungsfähigkeit.
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001858
EAN	4040658115325
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5
Index, PR	124 / 122 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,98
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75, 7.50
Luftdruck maximal [bar]	7,60
Reifenbreite [mm]	202
Profilbreite [mm]	180
Außendurchmesser Reifen [mm]	754
Abrollumfang [mm]	2.300
Profiltiefe [mm]	14,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 M	1600	130	Single	7,60	
122 M	1500	130	Twin	7,60	