

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001930
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Index, PR	166 A2 / 149 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001930
EAN	8903094067336
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Alternativgröße 1	400/70-20
Index, PR	166 A2 / 149 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936
TRA Code	E2
Karkasseneigenschaften	Non-Marking
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Grau
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,09
Empfohlene Felgengröße	13SDC
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.295
Profiltiefe [mm]	23,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A2	5300	10	Loader dozer	4,50	
149 B	3250	50	Transport	3,50	