

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001931
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 24
Index, PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001931
EAN	8903094067053
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 24
Alternativgröße 1	400/70-24
Index, PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936
TRA Code	E2
Karkasseneigenschaften	Non-Marking
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Grau
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,87
Empfohlene Felgengröße	13SDC
Zulässige Felgengröße	13DC
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Abrollumfang [mm]	3.600
Profiltiefe [mm]	29,5
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A2	5800	10	Loader dozer	4,50	
152 B	3550	50	Transport	3,50	