

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001998
Radgröße (gültig)	710 / 35 R 22.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.125
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	224,10
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715166
Index, PR	157 D / 154 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	4125
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.254
Profiltiefe [mm]	22,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060455
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade