

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002028
Reifengröße (gültig)	325 / 70 R 18
Index, PR	132 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002028
EAN	8903094074488
Reifengröße (gültig)	325 / 70 R 18
Index, PR	132 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,55
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	322
Außendurchmesser Reifen [mm]	916
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	410
Abrollumfang [mm]	2.771
Profiltiefe [mm]	25,5
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 G	2000	90		3,50	