

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002106
Radgröße (gültig)	700 / 50 - 26.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.700
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,35
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712855
Index, PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060572
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.650
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade