

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 10002137        |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 50 R 30.5 |
| Index, PR            | 173 D           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | 882             |



## Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaschwagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                      | 10002137        |
| EAN                                | 8903635050995   |
| Reifengröße (gültig)               | 710 / 50 R 30.5 |
| Index, PR                          | 173 D           |
| TL/TT                              | TL              |
| Marke                              | Alliance        |
| Profil                             | 882             |
| Karkasseneigenschaften             | Steel Belted    |
| Antistatisch                       | Nein            |
| Reifenfarbe                        | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 187,30          |
| Empfohlene Felgenreöße             | AG24.00         |
| Luftdruck maximal [bar]            | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]                  | 727             |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.485           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 670,1           |
| Speed Radius Index (SRI)           | 700             |
| Abrollumfang [mm]                  | 4.485           |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 2.361,1         |
| Profiltiefe [mm]                   | 25,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 385,50          |
| E-Ready                            | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 D | 6500               | 65                     |              | 4,00            |              |