

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002145
Radgröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712825
Index, PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	32x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060559
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade